SPRAY / MANUAL LIFT SPRAY BARS KO 400 IH10

Technical Specifications

MODEL	200IH8/IH8X	400IH8/IH10X	400IH8/10	600IH10/12X	600IH10/12/14	800IH12/14	ROD. CROSS	2000IH 12/14 ROD. 11L-15	TANDEM
TANK CAPACITY (L)	200	400	400	600	600	800	2000	2000	2000
TIRE	-						9,5 x24	11L-15	900X20
ADJUSTABLE GAUGE	-						1.45 / 1.95	FIXED	FIXED
GAUGE TANDEM	-						-	-	1.65
FREE WILL	-						0.65	0.33	0.50
PUMP MODEL	3PH FOR ALL MODELS								
FLOW L / Min	45	45	45	65/80	65/80	80	80	80	80
WORKING PRESSURE LB / POL ²	UP TO 250 FOR ALL MODELS								
MAXIMUM ROTATION PUMP (RPM)	540 FOR ALL MODELS								
SUPPLY	Anti-pollutant FAST FOR ALL MODELS (OPTIONAL)								
SUPPLY FLOW L / Min	135	135	135	135/150	135/150	150	150	150	150
SHAKER	RETURN THROUGH THE SYRUP (HYDRAULIC OPTIONAL)						HYDRAULIC		
REQUIRED POWER (HP)	4	4/8	4/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8	6/8
RAISE THE BLOCK	ALL WITH MANUAL TO RAISE BAR THROUGH IH12/14 WINDER								
BAR LENGTH (m)	8	8/10	8/10	10/12	10/12/14	12/14	12/14	12/14	12/14
BAR WORKING HEIGHT (m)	0.40 A 1.00 P / BARRA X - 0.40 A 1.20 P / BARRA IH8/10 - 0.40 A 1.50 P / BARRA IH12/14								
DOOR TIPS INSTALLED	DUPLEX-2 11002 CONE POTTERY polyacetal FOR ALL MODELS								
NUMBER OF DOOR TIPS	18	18/22	18:22	22/26	22/26/30	26/30	26/30	26/30	26/30
SPACING TIPS (m)	0.50 FOR ALL MODELS								
CLEAN WATER TANK (L)	OPTIONAL			15	15	15	60	60	60
TIME MACHINE (m)	2.50 / 1.62	1.85 / 2.16	2.60 / 2.65	2.17	2.66 / 3.20 / 3.70	3.20 / 3.70	3.85 / 4.35	3.31 / 3.81	3.80 / 4.30
MACHINE WIDTH (m)	1.15 / 2.25	2.25	1.20	2.25	1.33 / 1.55 / 1.55	1.68	2.35	2.35	2.35
CWIDTH / ACCESSORIES (m)	1.15 / 2.26	2.25	1.85	2.25	1.95	2.30	2.35	2.35	2.35
MACHINE LENGTH (m)	1.18 / 1.27	1.70	1.60 / 1.72	1.85	1.87 / 1.76 / 1.76	1.80	4.70	4.10	4.70
MACHINE WEIGHT (Kg)	158/140	176/180	219/234	220	240/260/280	310	550/570	620/640	510/530