# SPRAY / MANUAL LIFT SPRAY BARS KO 800 IH14

## Technical Specifications

| MODEL | 200IH8/IH8X | 400IH8/IH10X | 400IH8/10 | 600IH10/12X | 600IH10/12/14 | 800IH12/14 | | 2000IH 12/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ROD. CROSS | ROD. 11L-15 | TANDEM |
| TANK CAPACITY (L) | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 2000 | 2000 | 2000 |
| TIRE | - | | | | | | 9,5 x24 | 11L-15 | 900X20 |
| ADJUSTABLE GAUGE | - | | | | | | 1.45 / 1.95 | FIXED | FIXED |
| GAUGE TANDEM | - | | | | | | - | - | 1.65 |
| FREE WILL | - | | | | | | 0.65 | 0.33 | 0.50 |
| PUMP MODEL | 3PH FOR ALL MODELS | | | | | | | | |
| FLOW L / Min | 45 | 45 | 45 | 65/80 | 65/80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| WORKING PRESSURE LB / POL ² | UP TO 250 FOR ALL MODELS | | | | | | | | |
| MAXIMUM ROTATION PUMP (RPM) | 540 FOR ALL MODELS | | | | | | | | |
| SUPPLY | Anti-pollutant FAST FOR ALL MODELS (OPTIONAL) | | | | | | | | |
| SUPPLY FLOW L / Min | 135 | 135 | 135 | 135/150 | 135/150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| SHAKER | RETURN THROUGH THE SYRUP (HYDRAULIC OPTIONAL) | | | | | | HYDRAULIC | | |
| REQUIRED POWER (HP) | 4 | 4/8 | 4/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| RAISE THE BLOCK | ALL WITH MANUAL TO RAISE BAR THROUGH IH12/14 WINDER | | | | | | | | |
| BAR LENGTH (m) | 8 | 8/10 | 8/10 | 10/12 | 10/12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 | 12/14 |
| BAR WORKING HEIGHT (m) | 0.40 A 1.00 P / BARRA X - 0.40 A 1.20 P / BARRA IH8/10 - 0.40 A 1.50 P / BARRA IH12/14 | | | | | | | | |
| DOOR TIPS INSTALLED | DUPLEX-2 11002 CONE POTTERY polyacetal FOR ALL MODELS | | | | | | | | |
| NUMBER OF DOOR TIPS | 18 | 18/22 | 18:22 | 22/26 | 22/26/30 | 26/30 | 26/30 | 26/30 | 26/30 |
| SPACING TIPS (m) | 0.50 FOR ALL MODELS | | | | | | | | |
| CLEAN WATER TANK (L) | OPTIONAL | | | 15 | 15 | 15 | 60 | 60 | 60 |
| TIME MACHINE (m) | 2.50 / 1.62 | 1.85 / 2.16 | 2.60 / 2.65 | 2.17 | 2.66 / 3.20 / 3.70 | 3.20 / 3.70 | 3.85 / 4.35 | 3.31 / 3.81 | 3.80 / 4.30 |
| MACHINE WIDTH (m) | 1.15 / 2.25 | 2.25 | 1.20 | 2.25 | 1.33 / 1.55 / 1.55 | 1.68 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| CWIDTH / ACCESSORIES (m) | 1.15 / 2.26 | 2.25 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| MACHINE LENGTH (m) | 1.18 / 1.27 | 1.70 | 1.60 / 1.72 | 1.85 | 1.87 / 1.76 / 1.76 | 1.80 | 4.70 | 4.10 | 4.70 |
| MACHINE WEIGHT (Kg) | 158/140 | 176/180 | 219/234 | 220 | 240/260/280 | 310 | 550/570 | 620/640 | 510/530 |